

NR LOKALU	AA0501
TYP	3 - POKOJOWE
BUDYNEK	A
KONDYGNACJA	5 PIĘTRO

NR POM.	NAZWA	POW. [m²]
1	HOL	12.14
2	POKÓJ + ANEKS KUCHENNY	28.84
3	POKÓJ	9.48
4	POKÓJ	11.36
5	ŁAZIENKA	3.76
6	WC	3.35
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:		68.93
7	BALKON	6.23

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ: ok. 2,60









Bouygues Immobilier Polska Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, tel. 22 888 60 93
www.bi-polska.pl/

AMC - Andrzej M. Choldziński Sp. z o.o. - Spółka komandytowa
ul. Książęca 4; 00-498 Warszawa, tel. 22 537 75 15, fax. 22 537 75 16
amc.sekretariat@amcholdzynski.pl

UWAGA!
Urządzenia sanitarne i kuchnie, drzwi wewnątrzlokalowe, materiały wykończeniowe podłóg oraz okładziny ścienne, stopnie na tarasach, porte-fenetrach i drzwiach balkonowych nie stanowią wyposażenia lokali mieszkalnych. Rozmieszczenie wyposażenia i umeblowania przedstawione jest jako przykładowe.
Wymiary na rzucie podano w świetle konstrukcji - bez warstw wykończeniowych. Na warstwy wykończeniowe ścian przewidziano do ok. 1.5cm. Wysokość lokalu podano wraz z 2.5cm warstwą posadzki oraz 1.5 cm tynku na suficie. Podane wartości wymiarów i powierzchni mogą ulec niewielkim zmianom. Powierzchnie liczone zgodnie z normą PN-ISO 9836. Powierzchnie i wymiary balkonów podane w świetle wewnętrznym balustrad. Ostateczne pomiary zostaną przedstawione na etapie dokumentacji powykonawczej.
Nawiew świeżego powietrza będzie realizowany przez nawiewniki okienne lub ściennie. W kuchniach, łazienkach i toaletach instalacje wodne i kanalizacyjne naścienne. Podane lokalizacje punktów elektrycznych i podejść instalacyjnych wod-kan mogą ulec niewielkim zmianom do 20 cm. Podane wielkości i lokalizacje grzejników CO mogą ulec zmianie do 20 cm. Podane wymiary od posadzki odnoszą się do poziomu wykończonej posadzki.

NR KARTY:	AA0501
DATA :	27.02.2019 r.

LEGENDA:

-  ściany bez możliwości modyfikacji
-  ściany z możliwością modyfikacji
-  izolacja termiczna
-  balustrada balkonowa szklana w ramce stalowej
-  balustrada balkonowa stalowa ażurowa
-  przegroda między tarasami h=110cm, szkło matowe
-  okno otwieralno-uchylne
-  okno balkonowe otwieralno-uchylne / portfenetr